



CCX TEOLLISUUSILMANPUHDISTIN

CCX teollisuusilmanpuhdistimet soveltuu raskaaseen käyttöön ja suurempiin tiloihin. CCX sarjan ilmanpuhdistimet ovat saatavana joko yksi tai kaksioportainen portaisella suodatuksella. CCX sarjan ilmanpuhdistimet pienentää merkittävästi tilassa olevaa pölykuormaa ja suojaa tilassa olevia ihmisiä, prosessia sekä tuotteita. Puhtaampi sisäilma takaa terveemmät työntekijät, tehokkaamman tuotannon, pienemmän siivoustarpeen ja pienemmät energiakustannukset.

Puhdistimissa hyödynnetään energiatehokkaita EPA -hiukkassuodattimia sekä aktiivihiilihiilisuodattimia, jotka poistavat tehokkaasti epäpuhtauksia ilmasta. Älykkään ohjausjärjestelmän ansiosta laitteita voidaan valvoa ja ohjata etänä.

TEKNISET TIEDOT

KÄYTTÖKOhteet

Lääke- ja elintarviketeollisuus, prosessiteollisuus, paperitehtaat, hitsaussalit, rakennustyömaat, pesulat, leipomot, pakkausteollisuus, jalostusteollisuus, yms

VIRRANSYÖTTÖ

3-vaiheinen 400V tai 1-vaiheinen 230V – 50Hz

SUODATIN

>E11 + Aktiivihiili

ASENNUS

Kiinteä, lattia-, seinä- tai kattoasennus

PUHALLIN

Puhallin: EC-puhallin, jossa säädettävä vakiovirtaus

KAPASITEETTI

0-10 000 m³/h

ÄÄNITASO

65-75 dBA

PAINO

140 - 370kg

OHJAUS: Paikallinen, Modbus tai Airimage 2.0

STANDARDIMITAT

Mitat/mm (L x K x S)	Ilmamäärä / m ³ /h:	Mitat/mm (L x K x S)
CCX 2 Horizontal	5000	750x750x1548
CCX 2 Mobile	5000	750x1625x750
CCX 2 Vertical	5000	750x1500x750
CCX 3 Horizontal	3400	750x750x2298
CCX 4 Horizontal	10 000	1370x750x1548
CCX 6 Horizontal	6800	1370x750x2298

