



KARKEAT PUSSISUODATTIMET

Saatavana sekä metalli- että muovikehyksellä luokissa Coarse 50% ja 60%.
Suodatinmateriaali on valmistettu synteetisistä polyesterikuidusta.
Suodatintaskut ovat aerodynaamisesti muotoillut ja takaavat näin erittäin alhaisen alkupainehäviön.

TEKNISET TIEDOT

KÄYTTÖKOhteet	Liikekiinteistöt, koulut, sairaalat, teollisuus
KÄYTTÖSOVELLUS	Esisuodattimet, poistosuodattimet
MATERIAALI	Synteettinen polyesterikangas
KEHYS	Metalli- tai muovikehys
ISO 16890 LUOKAT	Coarse 50%, Coarse 60%
EN779:2012 LUOKAT	G2 , G3 ja G4
MAKSIMI KÄYTTÖLÄMPÖTILA	80 °C
KOSTEUS RH%	90%

STANDARDIMITAT

Mitat/mm (L x K)	Pussinsyvyys / mm	Taskumäärä
592 x 592	150 / 370 / 520 / 640	4 tai 6
292 x 592	150 / 370 / 520 / 640	2 tai 3
592 x 287	150 / 370 / 520 / 640	6 tai 8
592 x 492	150 / 370 / 520 / 640	6
492 x 592	150 / 370 / 520 / 640	5
492 x 492	150 / 370 / 520 / 640	5
287 x 287	150 / 370 / 520 / 640	3
592 x 892	150 / 370 / 520 / 640	4 tai 6
287 x 892	150 / 370 / 520 / 640	2 tai 6

Tuotetta saatavilla myös asiakkaan omilla mitoilla!

STANDARDITUOTTEIDEN SUORITUSARVOTAULUKKO

EN779:2012	ISO16890	Mitat / mm (L x K x S)	Syvyys / mm	Taskumäärä / kpl	Ilmamäärä / Painehäviö m3/h - Pa	Energiatehokkuus Luokka / kWh / vuosi
G4	Coarse 60%	592 x 592	150	6	3400/70	-
G4	Coarse 60%	592 x 592	370	6	3400/40	-
G4	Coarse 60%	592 x 592	520	6	3400/30	-
G4	Coarse 60%	592 x 592	640	6	3400/25	-

