



Z-LINE KASETTISUODATIN

Z-line kasettisuodattimet ovat erinomainen vaihtoehto kohteisiin, joissa tilat ovat pienet ja suodatusluokka G4 / Coarse 60% riittää.

Tällaisia kohteita ovat esimerkiksi esisuodatus, talteenotto lohkojen suojaus ja yleisilmastointi.

Z-line kasettisuodattimen rakenne on vekkimäinen, joka takaa normaaleja tasosuodattimia suuremman suodatuspinta-alan ja siten myös alhaiset käyttökustannukset ja pidemmän käyttöiän. Z-line kasettisuodattimia on saatavilla rakennesyvyyksillä 48mm ja 98mm.

TEKNISET TIEDOT

KÄYTTÖKOhteet	Liikeyritykset, koulut, sairaalat, teollisuus, laitteet, suodatinseinät
---------------	---

KÄYTTÖSOVELLUS	Tuloilmakoneet, poistoilmakoneet ja kiertoilmakoneet.
----------------	---

MATERIAALI	Synteettinen kuitukangas
------------	--------------------------

KEHYS	Muovi
-------	-------

ISO16890 LUOKAT	Coarse 60%
-----------------	------------

EN779:2012 LUOKAT	G4
-------------------	----

MAKSIMI KÄYTTÖLÄMPÖTILA	80 °C
-------------------------	-------

KOSTEUS RH%	90%
-------------	-----

STANDARDIMITAT

Mitat/mm (L x K)	Syvyys / mm
592 x 592	48 tai 96
287 x 592	48 tai 96
490 x 592	48 tai 96
287 x 287	48 tai 96
610 x 610	48 tai 96
305 x 610	48 tai 96

STANDARDITUOTTEIDEN SUORITUSARVOTAULUKKO

EN779:2012	ISO16890	Mitat / mm (L x K x S)	Syvyys / mm	Pinta-ala / m2	Ilmamäärä / Painehäviö m3/h - Pa	Energiatehokkuus Luokka / kWh / vuosi
G4	Coarse 60%	592 x 592	48	1,3	3400/65	-
G4	Coarse 60%	592 x 592	96	2,6	3400/40	-

