



ABSOLUTE HEPA -SUODATTIMET

Absolute EPA ja HEPA suodattimet ovat erittäin hyvä vaihtoehto ilmapaihtojärjestelmiin, jossa ilman puhtaus ja suodattimen käyttöikä ovat tärkeitä.

Absolute suodattimia käytetään niin tulo-, kierto-, kuin poistoilman suodattamiseen.

Absolute:n suodatinmateriaalina käytetään mikrolasikuitupaperia, joka on syvälaskostettu ja erotettu liima-, kangas- tai alumiinierottimilla. Tämä syvälaskostus tekniikka ei pelkästään takaa pitkää käyttöikää, vaan myös mahdollistaa suodattimen optimaalisen toiminnan erittäin vaikeissakin käyttöolosuhteissa.

Absolute suodattimen runkomateriaaleja on useita, jotka mahdollistaa suodattimien käytön hyvinkin monenlaisissa järjestelmissä.

TEKNISEET TIEDOT

KÄYTTÖKOhteet	Sairaalat, elintarviketeollisuus, prosessilaitteet, puhdastilat
KÄYTTÖSOVELLUS	Tuloilmakoneet, poistoilmakoneet ja kiertoilmakoneet.
MATERIAALI	Mikrolasikuitu
KEHYS	Muovi
EN1822 LUOKKA	E11 , E12 , H13 ja H14
MAKSIMI KÄYTTÖLÄMPÖTILA	120 °C
KOSTEUS RH%	100%

STANDARDIMITAT

Mitat/mm (L x K)	Syvyys / mm
592 x 592	150 ja 292
292 x 592	150 ja 292
610 x 610	150 ja 292
305 x 610	150 ja 292
305 x 305	150 ja 292

Tätä tuotetta saatavilla myös asiakkaan omilla mitoilla!

STANDARDITUOTTEIDEN SUORITUSARVOTAULUKKO

EN1822	Mitat / mm (L x K x S)	Syvyys / mm	Pinta-ala / m2	Ilmamäärä / Painehäviö m3/h - Pa	Paino/kg
H13	592 x 592	78	-	1000/250Pa	-
H13	592 x 592	150	-	1500/250Pa	-
H13	592 x 592	292	-	2300/250Pa	-
H13	610 x 610	292	-	2500/250Pa	-
H14	592 x 592	78	-	1000/270Pa	-
H14	592 x 592	150	-	1500/270Pa	-
H14	592 x 592	292	-	2300/270Pa	-
H14	610 x 610	292	-	2500/270Pa	-

