



MEGALAM HEPA14 – ULPA 16

Megalam on erittäin tehokas paneelisuodatin, joka on suunniteltu suojaamaan ihmisiä, laitteistoja ja prosesseja haitallisilta erittäin pieniltä hiukkasilta.

Megalam suodattimet ovat saatavilla HEPA ja ULPA tason suodatusluokissa. Megalam suodattimia käytetään yleensä kohteissa, joissa vaaditaan erittäin suurta ilmanpuhtautta.

Megalam suodattimet on suunniteltu siten, että sen aiheuttamat turbulenssit ovat mahdollisimman pienet. Tästä syystä sitä käytetään laminaarista virtausta vaativissa kohteissa, kuten puhdistilojen kattoyksiköissä ja laminaarivirtauskaapeissa(imukaapit).

Tyypilliset käyttökohteet ovat: mikroelektroniikka, puolijohteiden valmistus, lääketieteen, kemian, mikrobiologian, elokuva- ja magneettinauha tuotanto, laboratoriot ja elintarviketeollisuus.

TEKNISET TIEDOT

KÄYTTÖKOhteet

Sairaalat, elintarviketeollisuus, lääketeollisuus, prosessilaitteet ja puhdistilat

KÄYTTÖSOVELLUS

Leikkaussalit, laminaarivirtauskaapit, pakkauskoneet.

MATERIAALI

Lasikuitupaperi

KEHYS

Alumiini

TIIVISTE

Saumaton polyuretaani

MAKSIMI KÄYTTÖLÄMPÖTILA

70 °C

KOSTEUS RH%

100%

STANDARDIMITAT

Mitat/mm (L x K)

610 x 610

305 x 610

457 x 457

557 x 557

305 x 305

762 x 610

915 x 610

1220 x 610

1525 x 610

762 x 762

Syvyys / mm

66 / 90 / 110

66 / 90 / 110

66 / 90 / 110

66 / 90 / 110

66 / 90 / 110

66 / 90 / 110

66 / 90 / 110

66 / 90 / 110

66 / 90 / 110

66 / 90 / 110

Tätä tuotetta saatavilla myös erikoismitoilla!

STANDARDITUOTTEIDEN SUORITUSARVOTAULUKKO

EN1822	Mitat / mm (L x K x S)	Syvyys / mm	Pinta-ala / m2	Ilmamäärä / Painehäviö m3/h - Pa	Paino / kg
H14	610 x 610	66	9,7	600/140	5,4
H14	610 x 610	90	13,2	600/95	6,5
H14	610 x 610	110	17,5	600/65	8,6
H15	610 x 610	66	9,7	600/150	5,4
H15	610 x 610	90	13,2	600/115	6,5
H15	610 x 610	110	17,5	600/80	8,6

