



AKTIIVIHIILIKANKAAT

Synteettisestä polyesterikuidusta ja aktiivihiileistä valmistettu AC-100 suodatinkangas on tarkoitettu karkeaan suodatuksen sekä kaasumolekyylien suodattamiseen. Aktiivihiiликangas kykenee poistamaan ilmasta karkean pölyn lisäksi myös hajuja. Suodatinkankaat ovat yleensä 1m leveinä rullina. Leikkaamme myös suodatinkangaspaloja asiakkaiden antamien mittojen mukaan.

TEKNISET TIEDOT

KÄYTTÖKOhteet	Yleisilmanvaihto, sähkökaapit, keittiöt (liesituuletin), prosessilaitteet
KÄYTTÖSOVELLUS	Tuloilmakoneet, poistoilmakoneet ja kiertoilmakoneet.
MATERIAALI	Polyesterikuitu + aktiivihiihi
ISO16890 LUOKKA	Coarse 50%
EN779:2012 LUOKAT	G3
MAKSIMI KÄYTTÖLÄMPÖTILA	80 °C
KOSTEUS RH%	>100%

STANDARDIMITAT

Tyyppi	Suodatusluokka	Rullaleveys	Rullapituus
AC100	Coarse 50%	1000mm	20 000mm

