



KARKEASUODATINKANKAAT G1-M5

Synteettisestä polyesterikuidusta valmistettuja suodatinkankaita löytyy suodatusluokissa Coarse50% - ePM10 50% / G1-M5.

Suodatinkankaita on saatavilla myös useilla eri paksuuksilla. Suodatinkankaat ovat yleensä 1 tai 2m leveinä rullina. Leikkaamme myös suodatinkangaspaloja asiakkaan antamien mittojen mukaan.

TEKNISET TIEDOT

KÄYTTÖKOhteet	Kiinteistöjen ilmanvaihto, prosessien esisuodattimet, laitteet
KÄYTTÖSOVELLUS	Tuloilmakoneet, poistoilmakoneet ja kiertoilmakoneet.
MATERIAALI	Synteettinen polyesteri kuitukangas
ISO 16890 LUOKAT	Coarse 50%, Coarse 60%, Coarse 85%
EN779:2012 LUOKAT	G1, G2 , G3 , G4 , M5
MAKSIMI KÄYTTÖLÄMPÖTILA	80 °C
KOSTEUS RH%	>100%

STANDARDIMITAT

Tyyppi	Suodatusluokka	Rullaleveys	Rullapituus
F100	G1	2000mm	100 000mm
F150	G2	1000 ja 2000mm	40 000mm
F290	G3 (coarse 50%)	1000 ja 2000mm	20 000mm
F302	G4 (coarse 60%)	1000 ja 2000mm	20 000mm
F300	M5 (Coarse 85%)	1000 ja 2000mm	20 000mm

