



MAALAAMOIDEN VÄRILOUKKUKANKAAT

Maalaamoiden suodatinmatot ovat tarkoitettu värisumun poistoon sekä tuloilmansuodattamiseen.

Maalamoiden väri loukku suodatinkangas on lasikuitukudosta, joka on vahvistettu puhtaan ilman puolelta. Kuiturakenne mahdollistaa suuren maalin ja pölynvarauskyvyn. Lisäksi osa kankaista on saatavilla pölynsidonta-aineella käsiteltynä.

TEKNISET TIEDOT

KÄYTTÖKOHEET	Maalaamot, prosessit ja yleisilmanvaihto
KÄYTTÖSOVELLUS	Maalaamoiden lattiasuodatin, esisuodatin, poistosuodatin
MATERIAALI	Lasikuitu
ISO16890 LUOKAT	Coarse 50%
EN779:2012 LUOKAT	G3
MAKSIMI KÄYTTÖLÄMPÖTILA	80°C
KOSTEUS RH%	>100%

STANDARDIMITAT

Tyyppi	Suodatusluokka	Rullaleveys	Rullapituus	Paksuus
GLG-02	G3 / Coarse 50%	500, 1000, 1500, 1800 ja 2000mm	20 000mm	50mm
GLG-04	G3/ Coarse 50%	500, 1000, 1500, 1800 ja 2000mm	20 000mm	100mm
Hydropaint	G3/ Coarse 50%	500, 1000, 1500, 1800 ja 2000mm	20 000mm	75mm
GLB-02	G3/ Coarse 50%	500, 1000, 1500, 1800 ja 2000mm	20 000mm	50mm
GLB-04	G3/ Coarse 50%	500, 1000, 1500, 1800 ja 2000mm	20 000mm	100mm



OMFIL
SUODATUSRATKAISUT

