



OMIST ÖLJYSUMUSUODATINYKSIKKÖ

Omist on teollisuudessa esiintyvien emulsioneste- ja öljysumun suodattamiseen tarkoitettu suodatinyksikkö. Yksikkö on moduulirakenteinen ja sen suodatinkokoonpanoa voidaan muuttaa tarpeen mukaan.

Omist voidaan varustaa öljysumusuodattimella, hepa-suodattimella sekä aktiivihiilisuodattimella. Oikein mitoitettuna laitteisto kykenee suodattamaan aerosolimaisista pienhiukkasista sekä leikkuunesteiden kaasumaisista yhdisteistä yli 99%.

TEKNISET TIEDOT


KÄYTTÖKOhteet	Koneistus, leikkaus
RUNKO	Pulverimaalattu teräs
YHTEET	Puhdaspuoli : DIA315 / likainen puoli DIA200
SUODATINPORTAAT	1 - 5kpl
SUODATUSTEHOKKUUS AEROSOLIPARTIKKELIT	>99%
SUODATUSTEHOKKUUS VOC YHDISTEET:	>90%

STANDARDIMITAT

Tyyppi	Mitat/mm (LxKxS)	Nim.ilmamäärä	Suodatusluokka
Omist1	653x653x1340	2200m ³ /h	ISO 16860 - ePM10 60%
Omist2	653x653x1930	2200m ³ /h	EN1822 - H13 (ePM1 >99%)
Omist3	653x653x2520	1500m ³ /h	EN1822 - H13 + AKTIIVIHIILI

DOKUMENTIT
[Omist esite A4 web](#)

VIDEO



OMFIL
SUODATUSRATKAISUT