



CAMCLEANER 400 CONCEALED ILMANPUHDISTIN

CamCleaner 400 Concealed soveltuu noin 75m² kokoisten tilojen ilmanpuhdistajaksi. Ilmanpuhdistin on tarkoitettu asennettavaksi esimerkiksi alaslaskettuihin kattoihin tai erillisiin teknisiin tiloihin. CC 400 Concealed ilmanpuhdistimen avulla pystytään rakentamaan tiloihin ilmanpuhdistin, joka ei ole näkyvissä.

CC 400 Concealed ilmanpuhdistin voidaan varustaa joko kahdella tai kolmella suodatusportaalla. Kaksiportainen esim. (F7+H13) tai kolmiportaisena (F7+aktiivihiili+H13). CC 400 Concealed avulla ilmasta voidaan poistaa haitalliset pienhiukkaset ja kaasut. CC400 Concealediin löytyy useita eri hiukkassuodatin ja aktiivihiilivaihtoehtoja.

CamCleaner 400 Concealed ilmanpuhdistimessa on kaksi DIA250 kanavalähtöä. Puhdistin toimii omana yksikkönä ja sitä voidaan ohjata laitteessa olevan ohjauspaneelin kautta.

TEKNISET TIEDOT

KÄYTTÖKOhteet

Luokka- ja toimistotilat, lääke- ja elintarviketeollisuus, prosessiteollisuus, paperitehtaat, hitsaussalit, rakennustyömaat, pesulat, leipomot, pakkausteollisuus, jalostusteollisuus

Virransyöttö

1-vaiheinen 230V - 50Hz

Suodatin

F7, H13

Aktiivihiili

useita AH-massoja (formaldehydi, VOC-yhdisteet)

Asennus

Katto

Puhallin

EC-puhallin, jossa kuusiportainen säätö koneen omalla säätimellä.

Kapasiteetti

0-400 m³/h

Liitäntä

2 x Ø 250 mm

Paino

22kg

STANDARDIMITAT

Mitat/mm (L x K x S)

1052 x 316 x 364

OMFIL
SUODATUSRATKAISUT

