



CAMCLEANER 6000 ILMANPUHDISTIN

CamCleaner 6000 teollisuussarjan ilmanpuhdistin soveltuu raskaampaan käyttöön ja suurempiin tiloihin.

CC6000 ilmanpuhdistimen kaksiportainen (F7+E11) suodatus pienentää merkittävästi tilassa olevaa pölykuormaa ja suojaa tilassa olevia ihmisiä, prosessia sekä tuotteita. Puhtaampi sisäilma takaa terveemmät työntekijät, tehokkaamman tuotannon, pienemmän siivoustarpeen ja pienemmät energiakustannukset.

CamCleaner 6000 ilmanpuhdistimessa on neljä DIA315 kanavalähtöä. Lisävarusteena CC6000:een löytyy äänenvaimennin. Puhdistin toimii omana yksikkönä tai se voidaan liittää osaksi suurempaa järjestelmää. CC6000 ilmanpuhdistimella voidaan rakentaa myös yli- ja alipaineistettuja tiloja.

TEKNISET TIEDOT

KÄYTTÖKOhteET	Lääke- ja elintarviketeollisuus, prosessiteollisuus, paperitehtaat, hitsaussalit, rakennustyömaat, pesulat, leipomot, pakkausteollisuus, jalostusteollisuus, yms
VIRRANSYÖTTÖ	3-vaiheinen 400V tai 1-vaiheinen 230V – 50Hz
SUODATIN	>F7, E11-H13
ASENNUS	Lattia tai katto
PUHALLIN	EC-puhallin, jossa on pyörimisnopeuden ja paineen säädin
KAPASITEETTI	0-6000 m ³ /h
ÄÄNITASO	52-67 dBA
PAINO	131kg
LIITÄNTÄ	4 x Ø 315 mm (2 tulpattu irrotettavalla tulpalla)

STANDARDIMITAT

Mitat/mm (L x K x S)

798 x 1968 x 820

1262 x 1359 x 829

OMFIL
SUODATUSRATKAISUT