



3L/CJ SUODATINPATRUUNAT

Sylinterimuotoinen kolmella kiinnityskoukulla varustettu suodatinpatruuna on yleinen teollisuuden pölynkeräysjärjestelmissä käytetty suodatintyyppi. Tyypillisiä esimerkkejä käyttökohteista ovat pulverimaalaus, metalliraepuhallus ja työstökeskukset.

Sylinterimallisia suodatinpatruunoita on vakiotuotteiden lisäksi saatavilla myös asiakkaan omilla mitoilla.

TEKNISET TIEDOT

KÄYTTÖKOhteET	Teollisuuden pölynpoistojärjestelmät
KÄYTTÖSOVELLUS	Pulverimaalaus, metalliraepuhallus, työstökeskukset, laser- ja plasmaleikkurit
MATERIAALI	Sellu, polyesteri, nano, PTFE-polyesteri
OPTIOT	Paloestokäsittely, ATEX
MAKSIMI KÄYTTÖLÄMPÖTILA	80
KOSTEUS RH%	<100%

STANDARDIMITAT

DIA/mm	Korkeus/mm
145	600 / 660 / 1000 / 1200
150	600 / 660 / 1000 / 1200
225	600 / 660 / 1000 / 1200
324	600 / 660 / 1000 / 1200
325	600 / 660 / 1000 / 1200
300	600 / 660 / 1000 / 1200
325	600 / 660 / 1000 / 1200

Tuote voidaan valmistaa myös asiakkaan omilla mitoilla.

Huolto-ohje

1) Irroita paikalla oleva suodatin löysäämällä kolme kiinnitysmutteria (ala avaa kokonaan). Pyöräytä suodatinta myötöpäivään ja poista suodatin.

2) Puhdista suodattimen kiinnityksen vastalevy, jotta pölyä ei jää uuden suodattimen tiivisteeseen ja asennuslevyn väliin.

3) Asenna uusi suodatin paikoilleen. Varo ettei suodattimen kangas mene rikki.

4) Aseta suodattimen koukut kiinnityspulttien taakse ja kiristä suodatin siten, että tiiviste painautuu kiinnityslevyä vasten tiiviisti.

5) Sulje huoltoluukut huolellisesti. Varmista, että automaattipuhdistuksen omaavissa pölynpoistolaitteissa puhdistusautomaatiikka toimii.

OMFIL
SUODATUSRATKAISUT