



OMINLET - TULOILMAYKSIKKÖ

OMINLET on tarkoitettu tulo- tai korvausilmayksiköksi ja se sisältää integroidun tuloilmasäleikön sekä suodatinyksikön. Yksikkö asennetaan ulkoseinälle 50mm laippaliitoksen avulla.

Tuloilmayksikkö on valmistettu pulverimaalatusta sinkitystä teräslevystä. Yksikössä on oma tuloilmasäleikkö, joka estää sadevedenpääsyn yksikön sisälle. Suodatinmoduuliin voidaan asentaa, joko pussi- tai kompaktisuodattimet. Yksikköön saatavilla kaikki ISO16890 standardin mukaiset suodatinluokat.

TEKNISET TIEDOT

KÄYTTÖKOhteet

Tulo- ja korvausilma-aukot

MATERIAALI

Pulverimaalattu ZN teräslevy

PERUSOMINAISUUDET

Huoltoluukku, laippaliitos

SÄLEIKKÖ

säleili 50mm

SUODATINKIINNITYS

Kiristävätiskot (pussi- tai kompaktisuodatin)

STANDARDIMITAT

Koodi	Ilmamäärä	ΔP
Mitat/mm	m3/h	CO50/ePM10/ePM1
OMINLET 600x600x500	3600	70 / 80 /120 (Pa)
OMINLET 1200x600x500	7200	70 / 80 /120 (Pa)
OMINLET 1200x900x500	10800	70 / 80 /120 (Pa)
OMINLET 1800x900x500	16200	70 / 80 /120 (Pa)

*Tuotetta voidaan myös tehdä erikoiskoon mitoilla.

TUOTEINFO:



OMFIL
SUODATUSRATKAISUT